

Telehealth Edge Device

クラウド対応の専用遠隔ヘルスケア製品

Caregilityの安全な遠隔ケアシステムは、患者や病院の環境のニーズをサポートするように最適化されています。高度なオーディオおよびビデオを備えており、臨床使用ケース向けに特別に構築されたインテリジェントな遠隔ヘルスケア製品です。エコシステムパートナーと連携して強力な医療機器を統合し、総合的な遠隔ヘルスケアを実現します。



APS250
モバイルカートモデル
(17インチタブレット一体型)



APS260C
モバイルカートモデル
(22インチタブレット一体型)



APS100 Pro
ディスプレイ設置/壁掛けモデル
(シングルカメラ)



APS200 Duo
ディスプレイ設置/壁掛けモデル
(デュアルカメラ)

Caregility Cloud™

信頼性の高い遠隔ヘルスケアプラットフォーム

01 実証済みの汎用性

03 シームレスな相互運用性

02 医療向けに構築

04 クラウドネイティブ



Caregility Cloud™ バーチャルケアプラットフォームは、専用の臨床アプリケーション、病院グレードの遠隔ヘルスケアデバイス、シームレスなエコシステムインテグレーション、最先端のテクノロジーを組み合わせ、患者ケアにプラスの影響を与える、信頼性の高い遠隔ケアソリューションへのアクセスを医療チームに提供します。

主な仕様	ディスプレイ設置/壁掛けモデル		モバイルカートモデル	
	APS100Pro (シングルカメラ)	APS200Duo (デュアルカメラ)	APS250C (17インチタブレット一体型)	APS260C (22インチタブレット一体型)
ビデオ				
内蔵カメラ	5倍デジタルズーム パン・チルト最大±15° 視野角垂直118.5°水平110.5° バックライト補正 -	(1)5倍デジタルズーム パン・チルト最大±15° 視野角垂直118.5°水平110.5° (2)40倍パワーズーム パン・チルト 水平最大±17° 視野角 垂直65.3° 水平58.5°	2倍デジタルズーム 20倍光学ズーム 水平画角 60° 垂直画角 35.7° 水平回転範囲 ±170° 垂直回転範囲 -30°~ +90°	2倍デジタルズーム 20倍光学ズーム 水平画角 60° 垂直画角 35.7° 水平回転範囲 ±170° 垂直回転範囲 -30°~ +90°
ナイトビジョン	赤外線LED	IR LEDフラッドランプ	IR LEDフラッドランプ	IR LEDフラッドランプ
解像度	1080p@30fps	1080p@30fps	720p/1080p@30fps, 60fps	720p@30fps
対応プロトコル	H.239/WebRTC	H.239/WebRTC	WebRTC	WebRTC
オーディオ				
オーディオ機能	自動ゲインコントロール 自動エコーキャンセル 自動ノイズ抑制	自動ゲインコントロール 自動エコーキャンセル 自動ノイズ抑制	自動ゲインコントロール 自動エコーキャンセル 自動ノイズ抑制	自動ゲインコントロール 自動エコーキャンセル 自動ノイズ抑制
マイク	4 x マイクアレイ 最大6mの收音範囲	6 x マイクアレイ 最大6mの收音範囲	4 x 高品質指向性マイク	7 x マイクアレイ
スピーカー	1 x 内蔵スピーカー	2.2chスピーカーシステム	1 x 内蔵スピーカー	2 x 1.50スピーカー
システム				
オペレーティングシステム	Android12 (13にアップグレード可)	Android12 (13にアップグレード可)	Linux Ubuntu	Hardened Linux
電源				
入力電源	100-240VAC 50/60Hz または PoE+対応	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC	110/220VAC
最大消費電力	36w	36w	45w	65w
出力電源	12VDC	12VDC	19VDC	24VDC
インジケータ				
LEDカメラリング	プログラム可能な4色デザイン (赤/緑/青/白)	プログラム可能な4色デザイン (赤/緑/青/白)		
インターフェース				
ビデオ入力	1x HDMI入力	1x HDMI入力	Ethernet10/100/1000MB-Base-TLAN	10M/100M/1000M
ビデオ出力	2x HDMI出力、CECプロトコル対応	2x HDMI出力、CECプロトコル対応	無線ネットワーク	WIFI 5 802.11 ac -2.4/5GHz バンド
音声入力	3.5mmオーディオ入力ジャック	3.5mmオーディオ入力ジャック	Bluetooth	BT5.3
音声出力	3.5mmオーディオ出力ジャック	3.5mmオーディオ出力ジャック	タブレット	
USBポート	x 3	x 6	スクリーン	17インチ
有線ネットワーク	1 x RJ45イーサネット、10M/100M/1000M	1 x RJ45イーサネット、10M/100M/1000M	CPU	Intel® Core™ i5-1135U 10-Core 4.6 GHz
無線ネットワーク	Wi-Fi 6(802.11ax)、2.4 GHzおよび5GHz対応	Wi-Fi 6(802.11ax)、2.4 GHzおよび5GHz対応	RAM	8GB
Bluetooth	BT5.2	BT5.2	HDD	256GB SSD
サイズ			サイズ	
寸法 (mm)	601x141x115	600x193x125	寸法 (mm)	450x455x1763
重量 (kg)	1.93 (本体のみ)	2.93 (本体のみ)	重量 (kg)	39.4 (本体のみ)
環境要件			環境要件	
	温度0°C~40°C(動作状態)、 -40°C~70°C(非動作状態)	温度0°C~40°C(動作状態)、 -40°C~70°C(非動作状態)		温度0°C~40°C(動作状態)、 30%~75% RH
規制			規制	
	FCC、IEC 60601、RoHS、CE、UL (電源)	FCC、IEC 60601、RoHS、CE、UL (電源)		ANSI/AAMI ES60601-1、CE、FCC Class B、RoHS、UL
アクセサリ(別売)				
APS Flex Cam	40倍の外部PTZカメラ(USB)	-		
LG TV Swit	特定のLG&Samsungテレビ用RS-232コントロール-入力自動切替	特定のLG&Samsungテレビ用RS-232コントロール-入力自動切替		
CEC TV Switch	外部HDMI-CEC-入力自動切り替え、電源ON/OFF	外部HDMI-CEC-入力自動切り替え、電源ON/OFF		

※ Caregility製品は医療機器ではなく通信機器です。



caregility WEB



MEDIA PLUS HP